



BOEN

**Rengöring
& Underhåll**

Innehållsförteckning

03	Introduktion
04	Tips
06	Live Natural olja
10	Live Matt lack
14	Live Matt Plus lack
18	Live Pure™ lack
22	Live Satin lack
26	Översikt

Grattis till ditt BOEN-parkettgolv! Du har valt kvalitet och hållbarhet, vilket kommer att hjälpa dig till att skapa ett bekvämt och hållbart hem i många år framöver.

Högkvalitativ lack- och oljefinish skyddar ditt golv från damm och smuts och säkerställer att ditt golv är lätt att ta hand om.

Beroende på hur mycket golvet belastas utsätts det för naturligt slitage. Under en längre tidsperiod kan det finnas tecken på användning på ytan, så vi rekommenderar förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll.

För att kunna njuta av ditt golv år efter år bör du välja produkter som är lämpliga för parkett. För att undvika repor på ytan, använd filtkuddar under möbelbenen, särskilt på bord och stolar. Placera dörmattor och löpare vid entrén, sand och smuts fungerar som sandpapper för golvet. I områden med hög trafik rekommenderar vi att ha större clean-off zoner.

1. Stoppa smutsen vid dörren

Lägg en dörrmatta vid entrén och ta av dig skorna.

2. Undvik repor

Använd filtkuddar under möblerna.

3. Håll golvet rent

Dammsug regelbundet. Torka upp spill omedelbart för att förhindra vätska att skada ytan.

Parkettgolv och klimatförhållanden

Trä är ett levande material som påverkas av sin omgivning, det kan absorbera fukt och avge den. Träets fuktighet styrs av luftens relativa luftfuktighet (RF), vilket är förhållandet mellan "torr" och "våt" temperatur. Allt trä inomhus befinner sig i jämvikt med luftens relativa luftfuktighet (RF) och rumstemperaturen. I bostadsområden är rumsklimatet normalt mellan 18 °C och 21 °C. En relativ luftfuktighet (RF) mellan 30 % och 60 % är idealisk för BOEN parkett för sådana klimatförhållanden. Krympning och sprickbildning kan förekomma i obetydliga format. Under mycket kalla perioder kan luftfuktigheten vara så torr som 10–15 % RF, särskilt i byggnader med TEK-17-krav och i klimathus. Detta påverkar inte bara det personliga välbefinnandet utan även golvet.

Parkett och golvvärme – är det möjligt?

Ja, och det har till och med vissa fördelar! Rumsklimatet i rum med golvvärme är generellt sett stabilare än i rum med andra typer av uppvärmning. Undergolvet ytemperatur bör vara max. 27 °C, (29 °C utanför Skandinavien).

Parkett har hög ledningsförmåga och kan med fördel läggas över golvvärme. Det innebär också ett kostnadseffektivt sätt att värma upp. Dessutom känns alltid parkett varmare än till exempel klinker. Var uppmärksam på att träsorter som bok- och lönnträ inte bör användas tillsammans med golvvärme då dessa är mer känsliga för de påverkningar golvvärme ger. Parkett bör läggas så tätt mot underlaget som möjligt för att få bästa möjliga värmeeffekt. Om den relativa luftfuktigheten är mellan 30 och 60 procent är det bäst att hålla rumstemperaturen mellan 18 och 21 °C. Tänk på att mattor med gummisula etc. har isolerande effekt och ger instabil värme.

Live Natural är en oljad yta som bara innehåller naturliga oljor och vaxer. Den masseras, borstas och pressas in i träet i två omgångar, vilket säkrar en hög nivå av skydd.

Live Natural olja

Första behandlingen

Vi rekommenderar en första behandling med BOEN Oil Freshen Up innan golvet tas i bruk. Applicera utspädd på golvet med hjälp av en luddfri trasa. En kork räcker till cirka 4 m². Låt ytan torka och polera den efteråt. Om du vill skjuta upp underhållsintervallet bör du ge golvet ett lager underhållsolja (BOEN Natural Oil) före användning.

Rengöring

Den dagliga rengöring utförs företrädesvis med hjälp av torra städmetoder, t.ex. dammsugning eller torrmoppning. För moppning, använd 3 korkar BOEN Floor Soap till 5 liter vatten. För svåra fläckar och grundrengöring, öka doseringen till 2 korkar till 1 liter vatten.

Underhåll

Oljade golv underhålls med BOEN Oil Freshen Up, särskilt i områden med hög trafik. BOEN Oil Freshen Up fräschar upp matta och torra ytor och ger ett mycket bra skydd mot smuts och fukt. Till regelbundet underhåll av färgbehandlade oljade golv, använd BOEN Oil Freshen Up transparent för att inte förändra golvets grundfärg.

Golvet måste vara rent och torrt före behandlingen. Tillför BOEN Oil Freshen Up med en luddfri trasa (1 kork = ca 4 m²), låt ytan torka innan du polerar över. OBS! Underhåll av slitna områden/gångstråk kan enkelt utföras utan att skapa irriterande fogar.

Hur ofta ska du underhålla ditt golv?

- Privata hem, t.ex. vardagsrum eller sovrum: 1–2 underhållsstråk per år.
- Offentliga rum eller områden med hög trafik, t.ex. kontor, korridorer osv: 1 gång per månad eller efter behov.

Intensiv rengöring och borttagning av fläckar

För intensiv rengöring av mycket smutsiga golv, använd en starkare blandning av BOEN Floor Soap. Tvätta golvet väl med en koncentrerad blandning av BOEN Floor Soap och vatten (max. 1:1) och moppa sedan golvet med rent vatten för att ta bort resterna av smuts och såpa från ytan. När golvet är helt torrt lägg på ett stråckdrag av BOEN Natural olja. Om du har djupare repor har vi reparationskit som du kan använda.

Viktigt!

Tidig behandling med BOEN Natural Oil rekommenderas om det finns tecken på slitage. Detta gör det möjligt att hålla golvytan intakt i lång sikt. Först måste dock en intensiv rengöring utföras enligt som beskrivs ovan.

Vårt tips:

Avtala regelbundna inspektioner med din golvläggare.

Offentlig miljö

När golv används i högtrafikerade områden som restauranger, butiker, hotellentréer och i trappor, är det nödvändigt att applicera ett lager av BOEN Natural olja innan golvet tas i bruk. Områden som används särskilt mycket efteråt ska också oljas in på nytt.

BOEN Natural olja appliceras tunt med en Osmo mikrofiberroller eller Osmo golvborste 220 mm som ger rätt mängd olja på golvet (30–40 ml/m²). Intensiv rengöring bör utföras 1–2 gånger per år, samt ett stråk av BOEN Natural olja (enligt beskrivningen ovan).



Live Matt är 6 lager av en mycket slitstark och reptålig lack i matt glans. Detta ger ett naturligt utseende, kombinerat med fördelarna med en repskyddande lack.

Live Matt lack

Städning

Den dagliga städningen utförs helst med hjälp av torra städmetoder, såsom t.ex. dammsugning eller tormoppning. Vid tvätt, tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 liter vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6–7) i tvättvattnet (se anvisningarna på förpackningen). Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa.

Envisa fläckar kan tas bort med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 liter vatten), eller försiktigt med lacknafta. Om du använder lacknafta, torka efteråt med en fuktig trasa.

Underhåll

Vi rekommenderar BOEN Polish Matt speciellt för regelbunden skötsel av Live Matt lackerade parkettgolv. Den fräschar upp den gamla lacken, skyddar den och ger en yta som är smutsavvisande.

Golvet måste vara torrt, rent och fritt från polish eller vax före användning. Tillför ett tunt, jämnt lager BOEN Polish Matt med hjälp av en svamp eller trasa. Låt ytan torka ordentligt innan du placerar möbler, mattor etc. tillbaka på golvet. BOEN Polish Matt är också ett bra alternativ för fläckrengöring.

Hur ofta ska jag utföra den här behandlingen?

- För måttligt använda golv, t.ex. i sovrum och vardagsrum: en gång om året eller efter behov.
- För golv som används måttligt till mycket, t.ex. i korridorer, kontor och offentliga miljöer med allmän trafik: två gånger per år, beroende på hur intensiv användningen är.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- Den bästa lösningen för att ta bort svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) är BOEN Cleaner eller ett icke-slipande rengöringsmedel för hushållsbruk.
- Fläckar som t.ex. skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan tas bort med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Bläck, läppstift m.m. kan också avlägsnas med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Blod avlägsnas bäst med kallt vatten.

Viktigt att tänka på!

BOEN rekommenderar att nerslitna golv slipas ned och omlackeras. Detta säkerställer en fin och hållbar yta över tid.

Vårt tips:

Avtala en regelbunden inspektion med din parketläggare.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som restauranger, butiker, trappor och entréer till hotell, rekommenderas veckovis rengöring. Om du ser tecken på slitage på golvets yta rekommenderar vi nedslipning och omlackering.



Live Matt Plus är ett förbättrat, hållbart lack med låg glans. Kan även appliceras på borstade, pigmenterade och fasade ytor. Live Matt Plus framhäver golvet naturliga struktur och ger en elegant, dämpad matt finish.

Live Matt Plus lack

Rengöring

Den dagliga rengöringen utförs helst med torra rengöringsmetoder, t.ex. dammsugning eller torkmoppning. Vid tvätt, tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 liter vatten (alternativt ett annat syntetiskt rengöringsmedel med PH 6-7). Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa.

Envisa fläckar kan tas bort med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 liter vatten).

Underhåll

Vi rekommenderar BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus för regelbundet underhåll av av Live Matt Plus lackerade parkettgolv. Produkten fräschar upp slitna och matta lackerade ytor och säkerställer en hållbar yta.

Ytan måste vara ren och torr. Polish får inte användas på golv som tidigare har behandlats med vax. Skaka burken väl före användning. Tillför polishen med en mikrofiberduk för att få en jämn yta. Golvet ska torka i 2 timmar innan det tas i bruk. Lägg inte på mattor och tunga möbler de första 12 timmarna. BOEN Polish kan också användas för att ta bort fläckar.

Hur ofta ska du använda den här produkten?

- Måttlig användning, t.ex. vardagsrum och sovrum: ca en gång per år eller efter behov.
- Hårt belastade golv, t.ex. i korridorer, kontor och offentliga miljöer: ca 2 gånger per år eller oftare vid behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- Den bästa lösningen för att ta bort svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) är BOEN Cleaner eller ett icke-slipande rengöringsmedel för hushållsbruk.
- Fläckar som t.ex. skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan tas bort med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Bläck, läppstift m.m. kan också avlägsnas med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Blod avlägsnas enklast med kallt vatten.

Viktigt att tänka på!

BOEN rekommenderar att slitna golv slipas ned och återlackeras. Detta säkerställer en fin och hållbar yta över tid.

Vårt tips:

Avtal regelbunden inspektion med parketläggaren.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som restauranger, butiker, i trappor och entréer på hotell, rekommenderas veckovis rengöring. Ser du tecken på slitage på golvet yta rekommenderar vi nedslipning och omlackering.



Live Pure™ är en innovativ ytskiktsteknologi. Ett golv behandlat med Live Pure™ förmedlar intrycket av nyhugget träverk i sin naturliga miljö. Ytan ser naturligt ljus och ultra-matt ut och bevarar träets personlighet. Samtidigt är den mycket motståndskraftig mot fläckar, spill och UV-ljus.

Live Pure™ lack

Rengöring

För daglig rengöring av Live Pure™ lackerade golv rekommenderar vi dammsugning eller torkmoppning. För att tvätta golvet, använd BOEN Cleaner (25 ml till 5 liter vatten) och rengör med en fuktig trasa.

För svårare fläckar ska dosen ökas (50 ml till 5 liter vatten). Fläckar som är svåra att få bort, t.ex. fettfläckar eller märken efter skor, kan avlägsnas med en grundlig tvätt. Efter det bör golvet behandlas med BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus.

Underhåll

BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus har utvecklats speciellt för regelbundet underhåll av Live Pure™ lackade parkettgolv. Den fräschar upp gammal och torr lack och ger en yta som också skyddar mot smuts.

Före användning ska golvet vara rent och fritt från smuts och vax. Tillför ett tunt och jämnt lager med BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus med en svamp eller trasa, och låt det torka. När du är säker på att det är helt torrt kan du ställa tillbaka möbler och mattor. Kan också användas för fläckborttagning.

Hur ofta ska du använda denna produkt?

- Måttlig användning, t.ex. vardagsrum och sovrum: ca 1 gång per år eller efter behov.
- Trafikerade golv, t.ex. i korridorer, kontor och offentlig miljö: ca 2 gånger per år eller oftare efter behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- Den bästa lösningen för att ta bort svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) är BOEN Cleaner eller ett icke-slipande rengöringsmedel för hushållsbruk.
- Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan tas bort med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Bläck, läppstift, etc. kan också tas bort med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som t.ex. restauranger, butiker, entréer i hotell och i trappor, rekommenderas veckovis rengöring. Om man ser tecken på slitage på golvet yta, rekommenderas nedslipning och omlackering.



Live Satin är en slitstark och reptålig lack med siden matt glans. Live Satin härdas i UV-ljus och lacken avger inga skadliga ämnen eller gaser.

Live Satin lack

Städning

Den dagliga städningen utförs helst med hjälp av torra städmetoder, såsom t.ex. dammsugning eller torkmoppning. Vid tvätt, tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 liter vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6-7) i tvättvattnet (se anvisningarna på förpackningen). Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa. Svåra fläckar kan tas bort med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 liter vatten).

Underhåll

Använd BOEN Refresher till regelbunden rengöring av lackerade trägolv. Det fräschar upp matta och torra ytskikt och ger mycket gott skydd mot smuts och fukt. Golvet ska vara rent och torrt innan behandlingen. Tillför BOEN Refresher med en luddfri trasa, låt ytan torka innan du sätter möblerna på plats.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- Den bästa lösningen för att ta bort svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) är BOEN Cleaner eller ett icke-slipande rengöringsmedel för hushållsbruk.
- Fläckar som t.ex. skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan tas bort med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Bläck, läppstift m.m. kan också avlägsnas med ren sprit (ca 0,02 cl).
- Blod avlägsnas bäst med kallt vatten.

Viktigt att tänka på!

BOEN rekommenderar att nerslitna golv slipas ned och omlackeras. Detta säkerställer en fin och hållbar yta över tid.

Vårt tips:

Avtal regelbunden inspektion med parkettläggaren.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som restauranger, butiker, i trappor och entréer på hotell, rekommenderas veckovis rengöring. Ser du tecken på slitage på golvet yta rekommenderar vi nedslipning och omlackering.



Ytterligare bruksanvisningar finner du på etiketterna till respektive rengörings- och underhållsprodukter.

	Live Natural olja	Live Matt lack	Live Matt Plus lack
Första behandlingen	BOEN Oil Freshen Up som extraskydd (1 stråkdirag bör tillföras innan golvet tas i bruk)		
Daglig rengöring	Dammsugning/ Torr mopning	Dammsugning/ Torr mopning	Dammsugning/ Torr mopning
Daglig rengöring	BOEN Floor Soap 1:200	BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200
Vardagsligt bruk Tex. i sovrum och vardagsrum	BOEN Oil Freshen Up ca. 1-2 gånger per år	BOEN Polish Matt ca. 1-2 gånger per år	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2 gånger per år
Hög trafik Tex. i korridorer	BOEN Oil Freshen Up ca. 1 gång per månad eller vid behov	BOEN Polish Matt ca. 1-2 gånger per år	BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2 gånger per år
Intensiv rengöring och underhåll	BOEN Floor Soap max. 1:1 Efteroljas med BOEN Natural Oil	BOEN Polish Matt	BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus
Public spaces e.g restaurants, department stores, entrance areas and stairs	Första behandlingen: BOEN Natural Oil. Efteroljas med BOEN Natural Oil. Intensiv rengöring 1-2 gånger per år	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv

Live Pure™ lack	Live Satin lack
Dammsugning/ Torr mopning	Dammsugning/ Torr mopning
BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200
BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 1-2 gånger per år	BOEN Refresher ca. 1-2 gånger per år
BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus ca. 2 gånger per år	BOEN Refresher ca. 2-3 gånger per år
BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure™ & Live Matt Plus	BOEN Refresher
Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv

Sverige

Bauwerk Group Sverige AB

Phone: +47 38 06 66 00

info-se@boen.com

Flooring.
Rooted in Nature.